



PEINTURE D'INTÉRIEUR LINUS ALLBÄCK CONTRÔLE DE QUALITÉ POUR L'ADMINISTRATION, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN

Allbäck Linoljeprodukter AB Nom produit : Peinture d'intérieur Linus Allbäck
Balkåkravägen 18 Liant : Huile de lin **Allbäck**, raffinée, cuite et bien vieillie
271 91 Ystad, Suède Diluant : Si nécessaire, de l'eau, environ 10%.

Utilisation :

La peinture d'intérieur Linus blanche ne contient que de l'huile de lin cuite et raffinée, de l'eau, de la cellulose, de la gomme laque, du dioxyde de titane, et de la craie. Les pigments sont des oxydes de fer ou de l'oxyde de chrome dépendant la couleur. La peinture est sans diluant et ne doit en aucun cas être délayée avec du diluant.

ÉVALUATION DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – FLÈCHE VERTE. SUNDA HUS – A

Support	La peinture peut être utilisée sur toutes les surfaces à l'intérieure : le bois, les surfaces peintes, le plâtre, le papier peint, le blanc de chaux, le placoplâtre, les surfaces tissées, et les murs et plafonds tissés. La peinture résiste aux taches et est facile à poncer.
Application	Bien remuer la peinture et incorporer l'eau à la surface. Ajouter environ 10% d'eau supplémentaire si vous souhaitez une surface plus lisse. Appliquer au pinceau, au rouleau de fil, ou au pistolet (forte pression, petite buse).
Nettoyage	Savon à l'huile de lin Allbäck. Laver les mains et les pinceaux avec de l'eau et du savon de lin. Éviter de rincer la peinture dans les égouts.
Stockage	Pour le stockage à court terme du rouleau, laissez-le dans la peinture ou dans l'eau pendant la nuit. La peinture peut être stockée pendant au moins 4 ans à la température ambiante.
Couverture	10 - 12 m ² /litre. Peindre au moins deux couches. Les surfaces très absorbantes peuvent être prétraitées avec l'Apprêt de la gomme laque Allbäck, ou peindre une couche supplémentaire.
Poids sec	Environ 75%
COV	Moins de 0,3%
Séchage	Environ 24 heures à température ambiante avec une bonne ventilation. Il est possible de peindre humide sur humide.
Transport	Pas de règlement – produit non dangereux

Déchets – Pas de règles particulières.

Les moindres restes de peinture peuvent être utilisés. Vider l'eau et jeter les résidus de pigment à la poubelle. Les restes de Linus peuvent être mélangés avec de la craie ou de la pierre ponce et être utilisés comme un spackle. L'emballage en plastique peut être jeté dans les ordures ordinaires. Nous avons un accord avec REPA concernant le recyclage des emballages.

Spécifications techniques et feuilles d'informations sécurité

Voir notre site internet www.allbackpaint.com

Nettoyage et entretien :

Après quelques semaines de séchage, la surface peinte peut être lavée avec le Savon de lin Allbäck et de l'eau. Réparer la peinture est possible. Des retouches sont possibles.

Commentaires :

Le résultat obtenu avec la peinture d'intérieur Linus dépend de la surface. Pour les surfaces très absorbantes, dégâts d'eau, suie ou nicotine, pré-traiter avec l'Apprêt de la gomme laque Allbäck. **Un mode d'emploi détaillé figure dans « Le petit livre de la peinture à l'huile de lin » et dans les courts clips vidéo, eux-mêmes disponibles sur notre site : www.allbackpaint.com.**



PEINTURE D'INTÉRIEUR LINUS ALLBÄCK
CONTRÔLE DE QUALITÉ
POUR L'ADMINISTRATION, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN

Toujours faire des essais pour validation. En cas de réclamations, veuillez présenter votre documentation et votre contrôle de qualité.

Surface traitée.....

Avec peinture de type..... Date.....

J'ai/nous avons lu le mode d'emploi, réalisé le travail préparatoire et peint

.....